

HPE Networking Instant On 액세스 포인트 시리즈 Wi-Fi 6

최신 비즈니스 애플리케이션에 속도, 효율성 및 용량 추가



이동 중 네트워크 관리

설정 및 관리가 간편한 이러한 액세스 포인트는 어디에서 무엇에 연결하든 강력한 커버리지를 제공합니다. 경제적인 가격 및 내장된 보안 기능과 함께 소기업을 위한 Wi-Fi 기능을 갖추고 있습니다.



최신 Wi-Fi Certified 6™ HPE Networking Instant On 액세스 포인트로 네트워크의 용량과 기능을 향상시키십시오. 소기업용으로 특별히 구축된 이 액세스 포인트는 내부 보안 기능, 사용하기 쉬운 관리 포털, 엔터프라이즈급 기능을 갖추고 있습니다.

네트워크 가속화 및 확장에 필요한 모든 기능
무선 장치의 확산으로 기존 소기업 무선 네트워크에 부담이 더해졌습니다. 최신 Wi-Fi 6 무선 네트워킹 하드웨어는 직원과 고객의 트래픽 처리를 개선하고, 에너지 부담을 줄이고, 클라우드 기반 애플리케이션의 수요 증가 속에서 남들에게 뒤지지 않을 수 있습니다. 홈 오피스 스타트업부터 부티크 호텔, 연중무휴 의료 시설, 소매점 및 클라우드 기반 기술 기업까지, Instant On 액세스 포인트가 항상 연결을 유지합니다.

이점

• 높은 에너지 효율

상시 활성 TWT(Target Wake Time) 및 TXBF(Transmit Beamforming)는 액세스 포인트에 대한 장치 연결을 개선하여 장치가 네트워크 연결에 필요한 활성 시간을 줄여줍니다.

• 늘어난 용량

최대 4x4 안테나 어레이와 Multi-Use, MU-MIMO(Multiple Input Multiple Output)는 액세스 포인트에 연결 가능한 동시 장치 수를 늘려 지연 시간을 줄이고 장치의 연결 끊어짐을 방지합니다.

• 엔터프라이즈급 보안 기능

안전한 WPA3/WPA2를 사용하거나 OWE 인증을 기반으로 한 안전한 개방형 Wi-Fi 네트워크 액세스를 사용하기만 하면 나머지는 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. TPM 모듈이 설치되어 안전하게 자격증명, 키 및 부트 코드를 저장합니다.

• 안심

각 액세스 포인트에 2년 보증이 포함되어 있고, 보증 기간 도중 채팅 지원이 제공됩니다. 제품 수명 기간 동안 Instant On 모바일 앱 또는 웹 포털을 통한 소프트웨어 업데이트가 제공됩니다.

기술 사양



	Instant On AP21	Instant On AP22	Instant On AP22D	Instant On AP25	Instant On AP32	Instant On AP27
이상적인 배치	SOHO, 회의실, 스튜디오 소매점, 저밀도 구역	부티크 호텔, 사립 학교, 레스토랑, 전문가 사무실	SOHO, 리셉션 구역, 소매점, 의료 사무실	게임, 혼합 구역, 전문가 사무실, 기술 스타트업	높은 장치 밀도, 사무실, 레스토랑, 다목적 시설	커브사이드 배송, 테라스 다이닝, 실외 작업 공간, 교육 플레이 공간
권장 장치 수	50	75	75	100+	75	75
데이터 속도	1.2Gbps(5GHz) 300Mbps(2.4GHz)	1.2Gbps(5GHz) 574Mbps(2.4GHz)	1.2Gbps(5GHz) 574Mbps(2.4GHz) 900Mbps 스위칭 용량	4.8Gbps(5GHz) 574Mbps(2.4GHz)	2.4Gbps(6GHz) 1.2Gbps(5GHz) 300Mbps(2.4GHz)	1.2Gbps(5GHz) 574Mbps(2.4GHz)
안테나	듀얼 라디오 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	듀얼 라디오 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	듀얼 라디오 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	듀얼 라디오 802.11ax 4x4 5GHz MU-MIMO 2x2 2.4GHz MU-MIMO	듀얼 라디오, 트라이 밴드 802.11ax 2x2 6GHz/5GHz/ 2.4GHz MIMO	듀얼 밴드 802.11ax 2x2 5GHz MIMO 2x2 2.4GHz MIMO
물리적 사양 (W x H x D)	145mm x 145mm x 51mm 무게: 255g	153mm x 153mm x 37mm 무게: 500g	86mm x 150mm x 47mm 무게: 360g	200mm x 200mm x 45mm 무게: 775g	160mm x 160mm x 39mm 무게: 520g	180mm x 232mm x 120mm 무게: 1170g
파워	PoE 입력: 802.3af 11.0W (PoE) 10.9W(DC)	PoE 입력: 802.3af 10.1W (PoE) 8.8W(DC)	PoE 입력: 802.3at/802.3bt 51W (PoE) 50W(DC)	PoE 입력: 802.3at 20.1W (PoE) 15.9W(DC)	PoE 입력: 802.3at 12.9(PoE) 11.0W(DC)	PoE 입력: 802.3at 14.6W (PoE)

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 이 문서에 수록된 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett Packard Enterprise 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어선 안 됩니다. Hewlett Packard Enterprise는 이 문서에 포함된 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

모든 타사 마크는 해당 소유자의 자산입니다.

AAG_hpe-nio-Wi-Fi-6_EM_030124 a50000171kop