

HPE Networking Instant On 无线接入点系列 Wi-Fi 6

为最新的商业应用场景提供更加优秀的速度、效率和容量



随时随地管理您的网络

这款易于设置和管理的接入点可提供强大的网络覆盖，可确保全方位无死角的网络连接。凭借实惠的价格和内置的安全性，成为专为小型企业量身打造的最佳 Wi-Fi 方案。



通过全新的 **Wi-Fi Certified 6™ HPE Networking Instant On** 无线接入点提升网络容量和功能。这些接入点专为小型企业量身打造，具有内置的安全功能、简便易用的管理门户网站和各种企业级功能。

实现网络加速和扩展所需的全部功能

无线设备的爆炸式增长使传统的小型企业无线网络不堪重负。最新的 Wi-Fi 6 无线网络硬件将改善员工和客户的流量处理方式，节省能源开销，并满足基于云的应用程序不断增长的需求。从家庭办公室初创企业到精品酒店、全天提供服务的医疗机构、零售商店和基于云的科技公司，Instant On 无线接入点都可以让您始终保持网络连接。

优势

• 高效节能

始终有效的目标唤醒时间 (TWT) 和发射波束成形 (TXBF) 可以改善设备与接入点的连接，进而减少设备接入网络所需的活动时间。

• 容量提升

最大 4x4 的天线阵列和多用途、多输入多输出 (MU-MIMO) 功能可增加可同时连接到接入点的设备数量，进而降低延迟并防止设备掉线。




• 企业级安全性

您只需在 Wi-Fi 网络上使用安全的 WPA3/WPA2 或通过 OWE 进行身份验证的开放式安全 Wi-Fi 网络接入，剩下的都交给我们。产品配备 TPM 模块，可以安全存储各种凭证、密钥和启动代码。

• 安全可靠

所有接入点均提供 2 年保修，保修期间提供聊天支持。包含整个产品生命周期内通过 Instant On 移动应用程序或网络门户网站进行软件更新的功能。

技术规格

						
	Instant On AP21	Instant On AP22	Instant On AP22D	Instant On AP25	Instant On AP32	Instant On AP27
理想的部署环境	小型办公室、会议室、工作室零售店、低密度区域	精品酒店、私立学校、餐厅、专业办公室	小型办公室、接待区、零售商店、医疗办公室	游戏、人流密集区域、专业办公室、科技初创公司	设备密度较高的区域、办公室、餐厅、多用途设施	路边送货、庭院用餐、室外工作空间、教育游戏空间
推荐设备数量	50	75	75	100+	75	75
数据传输速率	1.2 Gbps (5GHz) 300 Mbps (2.4GHz)	1.2 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz)	1.2 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz) 900 Mbps 交换能力	4.8 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz)	2.4 Gbps (6GHz) 1.2 Gbps (5GHz) 300 Mbps (2.4GHz)	1.2 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz)
天线	双频 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	双频 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	双频 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	双频 802.11ax 4x4 5GHz MU-MIMO 2x2 2.4GHz MU-MIMO	双无线射频， 三频段 802.11ax 2x2 6GHz/5GHz/ 2.4GHz MIMO	双频 802.11ax 2x2 5GHz MIMO 2x2 2.4GHz MIMO
物理规格 (宽 x 高 x 深)	145mm x 145mm x 51mm 重量: 255 克	153mm x 153mm x 37mm 重量: 500 克	86mm x 150mm x 47mm 重量: 360 克	200mm x 200mm x 45mm 重量: 775 克	160mm x 160mm x 39mm 重量: 520 克	180mm x 232mm x 120mm 重量: 1170 克
功率	PoE 受电端口: 802.3af 11.0W (PoE) 10.9W (DC)	PoE 受电端口: 802.3af 10.1W (PoE) 8.8W (DC)	PoE 受电端口: 802.3at/802.3bt 51W (PoE) 50W (DC)	PoE 受电端口: 802.3at 20.1W (PoE) 15.9W (DC)	PoE 受电端口: 802.3at 12.9 (PoE) 11.0W (DC)	PoE 受电端口: 802.3at 14.6W (PoE)

© 版权所有 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 此处所含信息可能会在未经通知的情况下更改。对于 Hewlett Packard Enterprise 提供的产品和服务，仅在随产品和服务提供了明示担保声明时，Hewlett Packard Enterprise 方按照其中规定的条款提供担保，此处所述任何内容均不可理解为构成额外担保。对于此处所含的技术或编辑错误或疏漏，Hewlett Packard Enterprise 不承担任何责任。

所有第三方标记均为其各自所有者的财产。

AAG_hpe-nio_Wi-Fi-6_EM_030124_a50000171chp